


24 V | 3 000 LM



Type	Decoflex 2835 – 33,6 Watts
Puissance	33,6 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2 400, 2 700, 3 000, 4 000K
	90+ : 2 700, 3 000, 4 000K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	504 LED / rouleau de 3 m
	168 LED / ml
Écart entre LED	6 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 35,7 mm / 6 LED
Protection	IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	3 m sur une connexion
Durée de vie	50 000 H / L70

## IRC 82+


Référence	K	Lumens / ml
NW282416824	2 400 K	2 800
NW282716824	2 700 K	2 900
NW283016824	3 000 K	3 000
NW284016824	4 000 K	3 200



IP20 : NW

## IRC 90+

Référence	K	Lumens / ml
NW282716824HC24	2 700 K	2 400
NW283016824HC24	3 000 K	2 500
NW284016824HC24	4 000 K	2 700



IP20 : NW

- ✓ Profils compatibles : tous modèles sauf R10, A16 et SL7
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

