

CONTRÔLES RGBW | SYSTÈME 1009

Télécommandes pour éclairage RGB | RGBW, Transmission UHF

2819SP

Télécommande disponible en noir

- Contrôle de 4 zones RGB / RGBW
- Gradation de 0.1 à 100%
- Capacité de contrôle de plusieurs gradateurs



2836RGB

Télécommande murale disponible en blanc ou noir

- Contrôle de 1 zone RGB
- Gradation de 0.1 à 100%
- Capacité de contrôle de plusieurs gradateurs



2820

2820, télécommande murale disponible en blanc ou noir

- Contrôle de 4 zones RGB / RGBW
- Gradation de 0.1 à 100%
- Capacité de contrôle de plusieurs gradateurs



Référence	Couleur	Tension	Alimentation	Fréquence	Portée	Dimensions
2819SP	Noire	3 VDC	Pile lithium	434 MHz	≥ 20 m	55 x 120 x 17
2836RGB-N	Noire	3 VDC	Pile lithium	434 MHz	≥ 20 m	86 x 86 x 41
2836RGB-B	Blanche	3 VDC	Pile lithium	434 MHz	≥ 20 m	86 x 86 x 41
2820-B	Noire	230 VAC	Filaire	434 MHz	≥ 20 m	86 x 86 x 41
2820-W	Blanche	230 VAC	Filaire	434 MHz	≥ 20 m	86 x 86 x 41