



Type	Downlight orientable
Courant	500 mA
Facteur de puissance	≥ 0.9
Puissance	9 W
Flux	700 lm - 3000 K - IRC 90+
Angles	22°, 36°, 40°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP44
Résistance au feu	960°
Orientable	Oui
Encastrement	70 mm
Hauteur	55 mm
Diamètre	85 mm
Matériaux	Aluminium, lentille optique PMMA
Finition	Blanc / Noir
Durée de vie	80 000 H

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
WT9222700**		22°	680 lm / IRC 90+
WT9362700**	2 700 K	36°	600 lm / IRC 97
WT9602700**		60°	
WT9223000**		22°	700 lm / IRC 90+
WT9363000**	3 000 K	36°	650 lm / IRC 97
WT9603000**		60°	
WT9224000**		22°	930 lm / IRC 90+
WT9364000**	4 000 K	36°	780 lm / IRC 97
WT9604000**		60°	
Version blanche	** : B9 : Blanc / IRC 90+ ** : B97 : Blanc / IRC 97		
Version noire	** : N9 : Noir / IRC 90+ ** : N97 : Noir / IRC 97		

Alimentations :

- ✓ Livré avec alimentation gradable triac
- ✓ Gradation 1-10 V | DALI : nous consulter

